

## KNV680-00 Termostaattinen sekoitusventtiili hätä- ja yhdistelmäsuihkuille HST koteloituna

KNV680 turvasekoitin DN25 takaiskuventtiilein Ilmatäiviissä HST suojakotelossa. Liitäntä BSP SK 1"

Tuloputki mitoitetaan hätäsuihkun virtauksen mukaan, maksimi virtaus 130 l/min.

- Lämpötila säädettävissä 22-28 °C asteen välille.
- Kvs 4.8, tarkemmat tiedot KNV680 datasivu
- Antiskald toiminto suoja a käyttäjää kylmänveden katketessa.
- Lämpimän veden katketessa kylmän veden virtaama jatkuu tehostettuna.



## KNV680-00 Thermostatic safety mixer for safety-and eye showers Stainless Steel (AISI 316) encased

KNV680 safety mixer DN25i with non-return valves in an airtight stainless steel AISI 316 protective case.

Connection BSP Female 1"

The inlet pipe is dimensioned according to the flow of the emergency shower, maximum flow 130 l/min.

- The temperature can be adjusted between 22 and 28 °C.
- Kvs 4.8, more information KNV680 datasheet
- Antiscald function protects the user when the cold water is interrupted.
- When the hot water is cut off, the flow of cold water continues with increased intensity



### Suojakaappi mitat / Protective cabinet measures

- Korkeus / Height 240 mm
- Leveys / Width 180 mm
- Syvyys / Depth 130 mm
- Paino / Weight 4,3 kg
- Vesi liitos / Water con BSP F 1"

### Kiinnitys Fixing

- 4 X M6 265 X 150 mm

Kaapin huoltokannen ovi on kiinnitetty 4 ruuvilla ja tiivistetty kaksois EPDM-tiivisteellä.

Venttiilin runko voidaan irrottaa ja huoltaa tai vaihtaa.

Cabinet service cover door is secured with 4 screws and sealing with double EPDM sealing.

Valve body can be removed and serviced or replaced.