

3020 hätäsuihkukaappi valmistetaan Suomessa



Huomioi viemärin suunta tilatessa:

Edestä katsoen vasen puoli – taakse – oikea puoli.

Kun kootessa tiedetään viemärin suunta voidaan seinän ja altaan alareuna tiivistää. Muuten se jätetään ilman tiivistystä jolloin kääntäminen onnistuu asennuspaikalla tarpeen mukaan. Lähtöliitäntä DN50 UK.

Oviaukon verho KNV704:

Kaappi voidaan varustaa suojavaerholla, tällöin verholle on kannakeputki oviaukon yläreunassa. Verho on oletuksena harmaa polyesteri verho varustettuna painonauhalla alareunassa.

Sekoitusventtiili KNV680:

Mikäli ei ole saatavilla valmiiksi sekoitettua vettä hätäsuihkulle tarvitaan termostaattinen sekoitusventtiili. Sopiva malli on Krusman KNV680 turvasekoitin, nimelliskoko DN25. Veden oletuslämpötila 25 °C. KNV680 sisältää liitinsarjan jossa on myös takaiskuventtiilit.

Hälytys suihkun käytöstä:

Virtauskytkin mallia DW-LM-25 soveltuu yhdistelmäsuihkun hälytyskytkimeksi, voidaan kytkeä tarvittaessa suoraan KNV680 liitinsarjaan. Potentialivapaa auki-kiinni Reed toiminen kytkin, säädettävä herkkyys.