

8213892

Hätäsuihku ulkokäyttöön

Krusman hätäsuihku ulkokäyttöön. Suihku on eristetty ja varustettu itsesäätyvällä lämpökaapelilla. Putkiston materiaali sinkittyä terästä, vihreä-alkoraitainen teippaus ja pulverilakattu haponkestävä suihkusiivilä. Palloventtiili ei itsestään palautuva, avataan ja suljetaan vetotangosta. Vetokahva myös ryömivää henkilöä varten. Mitoitus virtaama 170 l/min 2.4 bar paineella.

Hätäsuihkun mukana toimitetaan pimeässä loistava hätäsuihku kyltti.

Hätäsuihku on myös saatavana seinäasenteisena sekä haponkestävänä versiona. 8213892-00

TEKNISET TIEDOT

Suihku on suunniteltu asennettavaksi ulos. Suihku on eristetty ja varustettu itsesäätyvällä lämpökaapelilla jäätyksen estämiseksi. materiaali on hyväksytty käytettäväksi riskialueille.

Käyttö paine: 2,4 bar- 6,5 bar. Automaattinen virtaus ja painesäätö toimii tällä alueella. Jos paine ylittää 6,5 bar on käytettävä paineenalennusventtiiliä.

Materiaali: Suihkusiivilä , venttiilit ja laukaisumekanismit ovat hapon kestävää terästä. Putkisto on sinkittyä terästä.

Lämpökaapeli: Itsestään säätyvä lämpökaapeli 4 m (10W/m). Kytkenärasia termostaattilla BSTW, ExE-hyväksytty.

Eristys: Uretaanivahto.

Ulkokuori: Musta PEH-muovi. Täyttää DIN- ja ISO standardit.

Vesiliitäntä: Ulko kierre DN25, 1".

Valinnainen: Valinnainen laippa tai joku muu vaihtoehto..

TEKNISET MITAT

Virtaus : ca 170 L/min	Leveys: 350 mm
Vesi liitäntä: Ulko.kierre DN 25	Korkeus: 2385 mm
Paino: 30 kg	Syvyys: 935 mm

