

## 3895HDC

### Yhdistelmäsuihku lämmitetyllä silmäsuihkun suojakannella

Krusman yhdistelmäsuihku ulkokäyttöön, suihku on eristetty ja varustettu itsesäätyvällä lämpökaapelilla sekä lämmitetyllä silmäsuihkun suojakannella. Putkiston materiaali sinkittyä terästä, vihreä-valkoinen teippaus ja pulverilakattu haponkestävä suihkusiivilä. Palloventtiili ei ole itsestään palautuva, avataan ja suljetaan vetotangosta. Vetokahva myös ryömivää henkilöä varten. Suihku on tarkoitettu kylmiin olosuhteisiin.

Silmäsuihku on varustettu lämmitetyllä silmäsuihkun suojakannella. Automaattisella paine ja virtaussäädöllä sekä suodattimet jokaisessa suuttimessa. Mitoitus viraama hätäsuihkussa on 170 l/min 2,4 bar paineella.

Suihku on saatavana vapaasti seisovana tai seinäasenteisena. Myös kokonaan haponkestävästä teräksestä valmistettu malli (3895HDC-00) .

Suihkun mukana toimitetaan pimeässä loistavat hätä ja silmäsuihku kyltit.

#### TEKNISET TIEDOT

Suihku on suunniteltu asennettavaksi ulos. Suihku on eristetty ja varustettu itsesäätyvällä lämpökaapelilla jäätymisen estämiseksi.

**Käyttö paine:** 2,4 bar - 6,5 bar. Automaattinen virtaus ja painesäätö toimii tällä alueella. Jos paine ylittää 6,5 bar on käytettävä paineenalennusventtiiliä.

**Materiaali:** Suihkusiivilät, venttiilit ja laukaisumekanismit ovat sinkittyä terästä. Putkisto on sinkittyä terästä. Silmäsuihkun suuttimet ovat valmistettu polypropylene muovista.

**Lämpökaapeli:** Itsestään säätyvä lämpökaapeli, 4 m (10 W/m)

**Termostaattiohjattu lämmityslevy integroitu kanteen.**

**Eristys:** Ureaani vaahto.

**Ulkokuori:** Musta PEH-muovi, täyttää DIN- ja ISO standardit.

**Vesiliitäntä:** Vakiona ulkokierre DN25 1". Valinnallinen laippa tai joku muu vauhtoehto.

Virtaus hätä :170 L/min

Leveys: 350 mm

Virtaus silmä: 14 L/min

Korkeus: 2320 mm

Vesi liitäntä: 1" (DN25)

Syvyys: 900 mm

