

7021

Tankkisuihku ylös asennetulla tankilla, 1400L

Eristetty tankkisuihku takaa 15 minuutin suihku ajan 76 l/ min virtauksella.

Soveltuu erityisesti ympäristöön missä juokseva vesi puuttuu.

Hätäsuihkua käytetään vetotangolla. Silmäsuihku (lisä varuste) toimii painolaatalla.

Malli on saatavana myös räjähdysuojattuna versiona Atox 1 & 2 alueille. (Malli 7021-EX). Tankkisuihku jäädyttimellä, katso mallia 7011.

TEKNISET TIEDOT

Veden virtaus hätäsuihkuksa: 76 L/min

Veden tuloliitäntä: 1" ulkokierre, itsestään sulkeutuva pintaventtiili (AISI 304)

Yliuotoputki: -1" ulkopuolinen kierre

Sisääntulo paine: 0,5 - 10 bar G

Vedenpinnan mittari: RST nuoli tankin ulkopuolella väri indikaattorein

Lämpömittari: 100 mm

Tankin eristys: Vuorivilla eristys 45 mm (Lämmönjohtokyky $\lambda = 37\text{mW/mK}$)

Aktivointiaika: 1 sekund

Huomio näkyvyys: Vihreä/ valkoinen raitateippaus ja hätäsuihkukyltti

Nostosilmukat: Sisältyvät

MATERIAALI ERITTELY

Runko: Ruostumaton Teräs AISI 304 (Optio Haponkestävä AISI 316)

Tankki: Ruostumaton Teräs AISI 304 (Optio Haponkestävä AISI 316)

Putkiosat: Ruostumaton Teräs AISI 304 (Optio Haponkestävä AISI 316)

Venttiilit: Haponkestävä Teräs AISI 316

Suihkupää: Haponkestävä Teräs AISI 316, pulveri maalattu, keltainen

Silmäsuihkun kulho/kansi: Haponkestävä Teräs AISI 316, keltainen (Silmäsuihku lisävaruste)

Silmäsuihkun suutin: ABS-muovia suojakannella (Silmäsuihku lisävaruste)

Vetotangon kahva: Haponkestävä Teräs AISI 316 kolmiomallinen käsikahva lipulla

Ruuvit ja mutterit: Haponkestävä A4

LISÄVARUSTEET

Tankki/putket Haponkestävä AISI 316 teräs, taka & sivu paneelit, aurinkosuojat, silmäsuihku (malli 3863-00 tankki / 3868-00 tankki), jalkaritilä, lämmitin, induktiivikytkimet, ääni ja valo hälytys, antibakteerinen liuos, valuma-allas: (viemäriliitos 2"), valaistus.

MITAT JA YKSITYSKOHDAT

Malli: 7021 **Leveys:** 1344mm (tankin päältä mitattuna)

Tankin koko: 1400L **Korkeus:** 3621 mm

Paino: 330 kg **Syvyys:** 1226 mm

(Tyhjä tankki ilman varusteita)



Tuotokuva:

Kuvan tankkisuihkuksa on lisävarusteina silmäsuihku, jalkaritilä jalkakytkimin, RST sivu paneelit, hälytysmajakka ääni ja valohälytyksellä. Tankkisuihku täyttää ANSI Z358.1 ja EN 15154 uusimman version vaatimukset.